



蓝畅科技
BLOVEDREAM



P50

ETC 智能手持终端

5.5 吋高清全面屏 · ETC · 安卓 8.1 系统



安卓



4G



WIFI



蓝牙



ETC



一维条码



二维条码



PSAM



NFC



摄像头



GPS



产品参数

性能参数

四核	
CPU	Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB, 可升级 3GB+32GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 8.1

数据通讯

WLAN	双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS, 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗

物理参数

整机尺寸	177mm×72mm×23.7-48.8mm
整机重量	<500g (取决于设备功能配置)
显示屏	5.5 英寸 IPS 彩色显示屏, 分辨率 720*1440
触控屏	康宁大猩猩玻璃, 支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量	可选充电式聚合物电池 (3.8V 5200mAh)
	待机时间>350 小时
	工作时间>12 小时
	充电时间 3-4 小时, 使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	Nano SIM 卡 x 1、TF 卡 x 1
通讯接口	Type-C USB x 1, 支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道), 麦克风, 听筒
键盘	硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 扫描键 x 2
传感器	重力传感器, 光线传感器, 距离传感器, 震动马达

语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入, 支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

数据采集

条码采集 (选配)	
二维扫描引擎	霍尼韦尔 N3603
支持二维条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.

ETC(可选)

工作频率	5.7GHz-5.85GHz
标准	支持 GB/T 20851.1-2007 和 GB/T 20851.2-2007
读写距离	读取距离: ≤7 米, 功率可调

PSAM

卡槽	PSAM 卡槽 x 2
协议标准	支持 ISO/IEC 7816-1/2/3/4 协议
通讯协议	支持 T=0 (字符传送) 和 T=1 (块传送) 通讯协议

摄像头

后置摄像头	1300W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头

NFC (选配)

工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议
读写距离	2cm-5cm

使用环境

工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内, 6 面均能承受 1.2 米高度 30 次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 500 次 0.5m, 6 个面接触面滚动后依然稳定运行

配件

标配	适配器, 数据线, 保护膜, 说明书
----	--------------------

特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。

型号: P50

更新时间: 2021-03-29



蓝畅科技
BLOVEDREAM

全国热线: 0755-26072520

深圳市蓝畅科技有限公司

网站: www.lckj.cn

地址: 深圳市宝安区西乡街道碧桂园凤凰智谷大厦 A 栋 4 层

www.blovedream.net