

# **S80**

# 工业级智能手持终端

5.7 吋高清全面屏 • 高速八核 • 安卓 9.0 系统 • 指纹识别 • 二代证识别























安卓



WIFI

蓝

蓝牙

一维条码

二维条码

指纹

二代身份证

NFC

摄像头

GPS



# 产品参数

# 性能参数

八核	核	
CPU	Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器	
RAM+ROM	3GB+32GB,可升级 4GB+64GB	
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB	
操作系统	Android 9.0	

# 数据通讯

// The contract of the contrac	
WLAN	双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
HIHI A N.	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
WWAN	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
	TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS, 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗

#### 物理参数

彻生多致	
整机尺寸	$159  \mathrm{mm} \times 75  \mathrm{mm} \times 18  \mathrm{mm}$
整机重量	<500g (取决于设备功能配置)
显示屏	5.7 英寸 IPS 彩色显示屏,分辨率 720*1440
触控屏	康宁大猩猩玻璃,支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作
	配置二代身份证功能电池容量(3.8V 3200mAh)
电池容量	可选充电式聚合物电池 大电池: (3.8V 5000mAh) 小电池: (3.8V 3200mAh)
	工作时间>12 小时
	充电时间 3-4 小时,使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	Nano SIM ‡ x 1, TF ‡×1
通讯接口	Type-C USB x 1,支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道),麦克风,听筒
键盘	硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 扫描键×2
传感器	重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达

# 数据采集

#### 条码采集(选配)

二维扫描引擎	霍尼韦尔 N3603 霍尼韦尔 N6603
支持二维 条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.

# 语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包

摄像头	
后置摄像头	1300W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头
公安部认证指约	文(选配)
工作频率	配置半导体传感器,公安核验指纹标准
采集面积	18.81x13.54 mm
分辨率	500 dpi, 灰度 8 位 256 级; 像素矩阵: 256*360
提取格式	BMP (国内版)/ISO(国外版)
安全加密	对主机通信通道采用 AES, DES 密钥加密
电容式指纹(炎	也配)
工作频率	120MHz
采集面积	12.8*11.6 mm
分辨率	508 dpi, 像素矩阵: 192*192
提取格式	BMP 格式
安全加密	指令是明码通讯,数据加密为自定义
普诵识别 (选西	2)

#### 育迪以加(远距)

采集面积	10.5*11.5mm
分辨率	508 dpi
安全加密	支持指纹解锁

#### 二代身份证识别 (选配)

射频技术	符合 ISO/IEC 14443type B 标准,以及《GA 450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改但(草案)》
保密模块	身份证核查系统专用模块
读卡距离	0~5cm
阅读时间	<1.55
工作频率	13. $5 \text{MHz} \pm 7 \text{kHz}$

#### NFC (选配)

工作频率	13. 56MHz
协议标准	支持 IS014443A/B、15693 协议
读写距离	2cm-5cm

# 使用环境

工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40° 至 70° C
环境湿度	5%RH95%RH(无凝露) 在操作温度范围内,6面均能承受1.5米高度
跌落规格	30 次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 500 次 0.5m, 6 个面接触面滚动后 依然稳定运行
防护等级	IP65

#### 配件

标配 适配器,数据线,保护膜,说明书

特别提示:产品数据仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

型号: S80

更新时间: 2020-11-16



全国热线: 0755-26072520 深圳市蓝畅科技有限公司 网站: www.lckj.cn

www.blovedream.net

地址:深圳市宝安区西乡银田路智谷科技创新园 D 座 4 层