



T80

物联网手持终端

4.5 高清屏 • 高速四核 • 安卓 8.1 系统 • 4G 全网通



安卓



4G



WIFI



蓝牙



一维条码



二维条码



PSAM



NFC



摄像头



GPS



产品参数

性能参数

四核	
CPU	Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB, 可升级 3GB+32GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 8.1

八核	
CPU	Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB, 可升级 3GB+32GB, 可升级 4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 9.0

数据通讯

WLAN	双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE 802 a/b/g/n 协议
WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
	TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS, 传输距离 5-10 米
GPS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗

物理参数

整机尺寸	166mm×77.5mm×22mm
整机重量	<500g
显示屏	4.5 英寸 IPS 彩色显示屏, 分辨率 480×854
触控屏	支持多点触控, 屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量	可选充电式聚合物电池 (3.8V 4200mAh) 可拆卸
	待机时间 > 350 小时
	工作时间 > 12 小时
	充电时间 < 4 小时, 使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	PSAM x 2、Micro SIM 卡 x 1、TF 卡 x 1、POGO Pin x 1
通讯接口	Type-C USB x 1, 支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道), 麦克风, 听筒
键盘	支持触摸屏软键盘和物理键盘
传感器	重力传感器, 震动马达

语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入, 支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

数据采集

条码采集 (选配)	
一维扫描引擎	采用民德 SE966 霍尼韦尔的 N4313
支持一维条码类型	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, China post 5, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, 等
二维扫描引擎	新大陆 E483 霍尼韦尔 N3603 霍尼韦尔 N6603
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.

摄像头

后置摄像头	800W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
-------	----------------------------------

NFC (选配)

工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议等
读写距离	2cm-5cm

使用环境

工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内, 6 面均能承受 1.5 米高度 30 次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 500 次 0.5m, 6 个面接触面滚动后依然稳定运行
防护等级	IP66

配件

标配	适配器, 数据线, 保护膜, 说明书
----	--------------------

特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。

型号: T80

更新时间: 2021-03-29



蓝畅科技
BLOVEDREAM

全国热线: 0755-26072520

深圳市蓝畅科技有限公司

网站: www.lckj.cn

www.blomedream.net

地址: 深圳市宝安区西乡街道碧桂园凤凰智谷大厦 A 栋 4 层