



S60B

不干胶一体打印手持终端

5.5 英寸高清全面屏•不干胶一体打印•安卓9.0 系统









WIFI

































产品参数

性能参数	
八核	
CPU	Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 9.0
数据通讯	
WLAN	双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 5.0+BLE, 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗
物理参数	
整机尺寸	177mm×72mm×23.7-48.8mm
整机重量	<500g (取决于设备功能配置)
显示屏	5.5 英寸 IPS 彩色显示屏,分辨率 720×1440
触控屏	康宁大猩猩玻璃,支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量	充电式聚合物电池 (3.8V 5200mAh) 可拆卸
	待机时间>350 小时
	工作时间>12 小时
	充电时间 3-4 小时,使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	Nano SIM ★ x 1、TF ★×1
通讯接口	Type-C USB x 1,支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道),麦克风,听筒
键盘	硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 扫描键×2
传感器	重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达
语言/输入法	
输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包

数据采集		
条码采集(选配)		
二维扫描引擎	新大陆 E483 霍尼韦尔 N5703 N6603	
支持一维 条码类型	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, China post 25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, 等.	
支持二维 条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.	
热敏不干胶打印机		
打印速度	70mm/s	
打印点数	384dots	
打印纸仓宽度	58mm	
打印纸直径	35mm	
打印纸类型	支持不干胶打印、黑标打印	
摄像头 (标配)		
后置摄像头	1300W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄	
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头	
NFC (选配)		
工作频率	13. 56MHz	
协议标准	支持 IS014443A/B、15693 协议	
读写距离	2cm-5cm	
使用环境		
工作温度	-20℃至 55℃	
储存温度	-40℃至 70℃	
环境湿度	5%RH95%RH(无凝露)	
跌落规格	在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度跌落到大理石的冲击	
滚动测试	0.5m 连续滚动,6 面接触面滚动后,依然稳定运行	
防护等级	IP54	
配件		
标配	适配器,数据线,保护膜,说明书	



特别提示:产品数据仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

型号: S60B

更新时间: 2022-05-28

全国热线: 0755-26072520

深圳市蓝畅科技有限公司

网站: www.lckj.cn www.blovedream.net

地址:深圳市宝安区西乡街道碧桂园凤凰智谷大厦 A 栋 4 层