



N60B

物联网手持终端

5.93 英寸高清屏 • 高速八核 • 安卓 13.0 系统 • 4G 全网通



安卓



WIFI



蓝牙



一维条码



二维条码



指纹



NFC



摄像头



GPS



产品参数	
性能参数	
CPU	MT6765X 八核 64 位 2.3GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB / 4GB+64GB
操作系统	Android 10.0/ Android 13.0
数据通讯	
WLAN	双频 2.4GHz/5GHz
	支持 IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v 协议
WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
	TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 5.0+BLE, 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗
物理参数	
整机尺寸	164.5mm×79.4mm×12.3mm
整机重量	<265g (取决于设备功能配置)
显示屏	5.93 英寸 IPS 屏, 分辨率 720x1440
屏幕亮度	>450cd/m2
触控屏	支持多点触控
电池容量	充电式聚合物电池 (3.8V 4200mAh) 可拆卸
	待机时间>500 小时
	充电时间<3 小时, 使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	NANO SIM×1
通讯接口	Type-C 2.0 USBx1, 支持 OTG 功能
喇叭	>88db (测试距离 10cm)
音频	扬声器(单声道), 麦克风, 听筒
键盘	电源键, 音量+/-键, 扫描键×2
传感器	重力传感器, 光线传感器, 距离传感器, 震动马达

数据采集	
条码采集 (选配)	
二维扫描引擎	霍尼韦尔 N6703 N6703HD, N6602-W2
支持一维	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等
条码类型	邮政条码: USPS Planet, USPS Postnet, China Post, Korea Post, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Royal Mail, Canadian Customs 等
支持二维	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
条码类型	Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, HanXin 等
摄像头 (标配)	
后置摄像头	1300W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头
指纹识别 (选配)	
功能	支持指纹解锁
NFC (选配)	
工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议等
读写距离	2cm-5cm
语言/输入法	
输入法	英文、拼音、五笔、手写输入, 支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包
使用环境	
工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内, 6 面均能承受 1.2 米高度, 跌落到大理石的冲击
滚动测试	0.5m 滚动连续, 6 个面接触面滚动后, 依然稳定运行
防护等级	IP66
配件	
标配	适配器, 数据线, 保护膜, 说明书

特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。

型号：N60B

更新时间：2024-12-10